TARGET

Ficha Técnica

13400

Diâmetro m/m	Circunferência em polegadas	Peso gr/mt	Carga de ruptura mínima em daN
6	¾	20	527
8	1	30	911
10	1 ¼	50	1394
12	1 ½	70	2071
14	1 ¾	90	2847
16	2	120	3416
18	2 ¼	150	4541
20	2 ½	180	5480

Descrição:
Corda com três filamentos fabricados com monofilamentos de polipropileno de alta tenacidade.
É uma corda ideal para aplicações que requerem um máximo isolamento dielétrico.
Durante o processo de manufatura, aditivos diferentes são aplicados para conferir excelentes propriedades dielétricas
Este produto possui diâmetros que variam de 6 mm a 20 mm.

Acabamento:
Este produto pode ser customizado:
/Guardacabos
/ olhais

Aplicações:
Para trabalhos em alta tensão ou nas proximidades de linhas elétricas, nas seguintes condições:
/Aéreo
/Fibra ótica
/subterrâneo

Características:
/Matéria prima: monofilamentos de polipropileno
Peso especifico: 0.93
Absorção de água: nula
Flutuação positiva
Baixa flexibilidade
Baixa resistência aos raios UV
Baixa resistência a abrasão
Emendabilidade
Material isolante
Excelentes propriedades dielétricas

Cores:

/Material fornecido com certificado de qualidade
/Fabricado de acordo com a IEC 62192

Advertência:
Nós recomendamos manter as cordas limpas e secas para garantir as propriedades dielétricas. Se o material não for utilizado em boas condições, não garantimos a proteção dielétrica esperada.

As matérias primas que compõem o produto não são danosas à saúde dos usuários pelo simples contato direto.

Fabricante **Fabricante: Folch Dielectric 05**
Importado e distribuído exclusivamente por **TRADING SOLUÇÕES EM SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME CNPJ** 18.155.375/0001-96
Av. Ten. Cel. Adalberto Mendes, 680 - Bairro Liberdade - CEP 27521-131 - Resende - RJ - Brasil **Tel.**: (24) 2109-2402 / (31) 99198-1797 **e-mail**: loja@targetsolucao.com.br